

X-POWER



MiniMax

MiniMax

**Pompe sommerse monoblocco per acqua
complete di schermatura contro le correnti vaganti**

MiniMax

VERSIONI

MiniMax M90

Monofase

Condensatore interno

MiniMax M100/150/200

Monofase

Condensatore esterno

MiniMax T

Trifase




PRESTAZIONI IDRAULICHE VERSIONI MONOFASE

MODELLO 1x230	Potenza resa		Portata e prevalenze							
			Portata:	L/min'	0	50	70	80	100	120
	kW	HP		Mc/ora	0	3	2,1	2,4	6	7,2
MINIMAX M90/80LT	0,70	0,90	Altezza=Metri Corrispondenza Metri in bar (1 mt.=0,1 Bar) (5 mt.=0,5 Bar) (10mt.=1,0 Bar)	46	30	15	10	-	-	
MINIMAX M100/80LT	0,75	1,00		60	35	20	10	-	-	
MINIMAX M150/80LT	1,10	1,50		80	38	22	12	-	-	
MINIMAX M100/120LT	0,75	1,00		44	35	28	25	18	5	-
MINIMAX M150/140LT	1,10	1,50		68	55	50	45	35	25	15
MINIMAX M200/140LT	1,50	2,00		80	64	55	50	40	28	15

MODELLO 3x400	Potenza resa		Portata e prevalenze							
			Portata:	L/min'	0	50	70	80	100	120
	kW	HP		Mc/ora	0	3	2,1	2,4	6	7,2
MINIMAX T90/80LT	0,75	1,00	Altezza=Metri Corrispondenza Metri in bar (1 mt.=0,1 Bar) (5 mt.=0,5 Bar) (10mt.=1,0 Bar)	46	30	15	10	-	-	
MINIMAX T100/80LT	0,75	1,00		60	35	20	10	-	-	
MINIMAX T150/80LT	1,10	1,50		80	38	22	12	-	-	
MINIMAX T100/120LT	0,75	1,00		44	35	28	25	18	5	-
MINIMAX T150/140LT	1,10	1,50		68	55	50	45	35	25	15
MINIMAX T200/140LT	1,50	2,00		80	64	55	50	40	28	15


MiniMax

PRESTAZIONI IDRAULICHE



MiniMax

DATI DIMENSIONALI



Modello	Kw (Hp)	A (mm)	B (mm)	Ø (mm)	Kg
MINIMAX M90/80LT	0,70 - 0,90	435	135	1"1/4	10,0
MINIMAX M100/80LT	0,75 - 1,00	460	135	1"1/4	12,0
MINIMAX M150/80LT	1,10 - 1,50	560	135	1"1/4	15,5
MINIMAX M100/120LT	0,75 - 1,00	460	135	1"1/4	12,0
MINIMAX M150/140LT	1,10 - 1,50	560	135	1"1/4	15,5
MINIMAX M200/140LT	1,50 - 2,00	570	135	1"1/4	16,0

Distributore

Elettromek Patti (ME)

tel.: +39 0941 3613 36 - mail: info@xpowerwaterpumps.com

